

D-link mydlink camera DCS8525LH

Code d'article: ITDLDCS8525LH



D-Link Caméra intérieure panoramique horizontale/verticale Full HD mydlink DCS8525LH. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure, Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil. Type de montage: Bureau, Couleur du produit: Blanc, Format: Sphérique. Angle de vue de l'objectif, horizontal: 98°, Angle de vue de l'objectif, vertical: 52°, Angle de vue de l'objectif, diagonal: 114°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Focale Fixe: 2,39 mm

€ 149,99

Caractéristiques

Type:	Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge:	Intérieur
Technologie de connectivité:	Avec fil & sans fil
Contrôle PTZ (Pan/Tilt/Zoom):	Oui
Visualisation à distance:	Oui
Élément de format:	Sphérique
Type de montage:	Bureau
Couleur du produit:	Blanc
Angle de vision horizontal:	98 °
Angle de vision vertical:	52 °
Angle de vue, diagonal:	114 °
Angle de vue de l'objectif, horizontal:	98 °
Angle de vue de l'objectif, vertical:	52 °
Angle de vue de l'objectif, diagonal:	114 °

Angle d'inclinaison:	-20 - 90 °
Panoramique:	-170 - 170 °
Type de capteur:	CMOS
Nombre de capteurs:	1
Taille du capteur optique:	25,4 / 2,7 "
Nombre de lentilles:	1
Nombre maximum d'ouverture:	2
Focale Fixe:	2.39 mm
Vision nocturne:	Oui
Distance de vision nocturne:	5 m
Type de LED:	IR
Résolution maximale:	1920 x 1080 pixels
Formats de compression visuels:	H.264
Résolutions graphiques prises en charge:	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d'images par seconde:	30 ips
Full HD:	Oui
Haut-parleurs intégrés:	Oui
Microphone intégré:	Oui
Détection audio:	Oui
Ethernet/LAN:	Oui
Wifi:	Oui
Bluetooth:	Oui
Type d'interface Ethernet:	Fast Ethernet
Standards wifi:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologie de câblage:	10/100Base-T(X)
Disque dur intégré:	Non
Lecteur de cartes mémoires intégré:	Oui
Cartes mémoire compatibles:	MicroSD (TransFlash)

Technologie de connectivité:	Avec fil &sans fil
Algorithme de sécurité soutenu:	WPA, WPA2
Détecteur de mouvement (vidéo):	Oui
Type de source d'alimentation:	Secteur, CC
Tension d'entrée AC:	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC:	50 - 60 Hz
Consommation (max):	8.43 W
Sortie CC en volts:	5
Sortie CC en ampères:	2 A
Température d'opération:	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement:	-20 - 70 °C
Taux d'humidité de fonctionnement:	20 - 80 %
Système mobile supporté:	Android, iOS
Largeur:	111.3 mm
Profondeur:	116.4 mm
Hauteur:	138.1 mm
Poids:	330 g
Largeur du colis:	200 mm
Profondeur du colis:	225 mm
Hauteur du colis:	135 mm
Poids du paquet:	913.2 g
nombre de caméras:	1
Câbles inclus:	LAN (RJ-45)
Adaptateur secteur fourni:	Oui
Kit de montage mural:	Oui
Guide d'installation rapide:	Oui
Poids brut de palette (air):	285500 g
Hauteur de la palette (mer):	2000 mm

Poids du carton d'expédition:	5250 g
Poids brut de palette (mer):	285500 g
Kit de montage mural:	Oui
Hauteur de la palette (air):	2000 mm
Quantité par palette (air):	250 èce(s)
Longueur de palette:	1100 mm
Largeur de palette:	1200 mm
Nombre de cartons par palette (mer):	50
Poids brut du colis d'expédition:	5250 g
Poids net du colis d'expédition:	3050 g
Hauteur du carton d'expédition:	373 mm
Longueur du carton d'expédition:	431 mm
Largeur du carton d'expédition:	245 mm
Nombre de cartons par palette (air):	50
Quantité par palette (mer):	250 èce(s)
Quantité par carton d'expédition:	5 èce(s)